

# Kröber O2

## Sauerstoffkonzentrator Oxygen Concentrator

- modernes Design
  - modern design
- 30.000 Stunden Garantie
  - 30.000 operating hours warranty



- servicefreundlich
  - easy to maintain



- einfache Bedienung
  - simple operation



- innovative Details
  - innovative details



- Grobstaubfilter
  - coarse dust filter

# Kröber O2

## Sauerstoffkonzentrator

- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB-Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- integrierte Flowregelung
- 30.000 Stunden Garantie
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert
- marktgerechter Preis
- Made in Germany



### Zubehör

- Gebrauchsanleitung
- Winkelaufnahme für Befeuchter  
Option: Set für externe Befeuchtung
- Befeuchter, befüllbar
- Nasenbrille 2 m und 5 m

## Oxygen Concentrator

- modular components set up
- easily accessible filter and fuses
- USB – interface
- modern design and simple operation
- new, innovative measuring sensor
- integrated flow adjustment
- 30.000 hours warranty
- whisper silent
- microprocessor-controlled
- favourable price
- Made in Germany

### Accessories

- instructions for use
- angular connector for humidifier
- humidifier, refillable
- nasal cannula 2 m and 5 m

### Technische Daten

|                    |  |
|--------------------|--|
| MPG Geräteklasse   | II a   |
| Betriebsspannung   | 230 V 50 Hz  |
| Betriebstemperatur | Betrieb +5° bis +40°C<br>Lagerung -25° bis +70°C   |
| Schalldruckpegel   | 35 dB (A)  |
| Leistungsaufnahme  | 350 Watt   |
| Staubfilter        | in der Geräterückwand  |
| Feinstaubfilter    | hinter der Serviceklappe   |
| Sicherungen        | netzseitig 230 V 2xTT2,5 A H 250 V<br>intern 1xT1,0 A L 250 V  |
| Alarme             | Betriebsübertemperatur, Netzausfall,<br>Flow, Sauerstoff, System   |
| Gewicht            | 19,8 kg  |
| Maße (HxBxT)       | (535x203x520) mm ohne Rollen   |
| Herstellergarantie | 30.000 Betriebsstunden (max. 5 Jahre)<br>gemäß Garantiebedingungen                                       |
| Floweinstellung    | 0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten<br>2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten<br>4 bis 6 l/min in 0,5er Schritten |
| O2-Konzentration   | 1 bis 4 l/min 95% -3%<br>4 bis 5 l/min 90% +/-3%<br>5 bis 6 l/min 85% +/-3%                              |

### Technical data

|                         |   |
|-------------------------|---|
| MDD classification      | II a  |
| Operating power         | 230 V 50 Hz   |
| Operating temperature   | operation +5° to +40°C<br>storage -25° to +70°C                                     |
| Sound level             | 35 dB (A)   |
| Power consumption       | 350 W   |
| Dust filter             | in rear of device   |
| Fine filter             | behind the maintenance lid  |
| Fuses                   | mains 230 V 2xTT2,5 A H 250 V<br>internal 1xT1,0 A L 250 V                          |
| Alarms                  | temperature, power failure, flow, oxygen, system                                    |
| Weight                  | 19,8 kg   |
| Dimensions (HxLxW)      | (535x203x520) mm without rollers  |
| Manufacturer's warranty | 30.000 operating hours (max. 5 years)<br>according to terms of warranty             |
| Flow adjustment         | 0 to 2 l/min in 0,1 steps<br>2 to 4 l/min in 0,2 steps<br>4 to 6 l/min in 0,5 steps |
| O2-concentration        | 1 up to 4 l/min 95% -3%<br>4 up to 5 l/min 90% +/-3%<br>5 up to 6 l/min 85% +/-3%   |

Ihr Fachhändler • Your dealer

**Kröber Medizintechnik GmbH**

Salzheck 4 • D-56332 Dieblich

Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422

E-Mail [info@kroeber.de](mailto:info@kroeber.de) • Internet [www.kroeber.de](http://www.kroeber.de)